



“Start 2”



SPECIFICITES TECHNIQUES

DIMENSION

Taille 3,4,5,6

Piètement à dégagement latéral	LPH. 70x50x75
Option crochet porte cartable	LPH.130x50x75
Option casier plastique ou tôle	

STRUCTURE

PLATEAU

Structure métallique avec 2 piétements et un cadre.

Le piètement se compose de :

- 1 semelle en tube Ø 45x1,9 mm
- 1 colonne en tube Ø 40x1,9 mm
- 1 équerre de renfort en tôle de 3 mm.

Chaque semelle est équipée à une extrémité d'un embout vérin et à l'autre d'un embout sabot. Les embouts sont en polypropylène noir non tachant.

Le cadre revêtu époxy noir se compose d'un longeron et de 2 traverses en tube rectangulaire de 50x20x1,5 mm et de 2 goussets support pieds en tôle pliée ép.4 mm.

Crochet porte cartable en fil clair Ø 7 mm.

Fixation des piétements au cadre par vis TH M10x45.

Fixation du cadre au plateau par vis agglo TR 5x16mm.

Mé laminé

Plateau mélaminé de 19 mm d'épaisseur, Gris Etain ou Seringa, chant en PVC 3 mm.

Stratifié

Plateau en aggloméré de 19 mm d'épaisseur, plaqué d'un stratifié décor 8/10^{ème} et contrebalancé par un stratifié de 8/10^{ème} blanc Chants polyuréthane surmoulé ou alaisé hêtre naturel verni.

FINITION

Epoxy

Mé laminé/Chant PVC
Stratifié/Chant surmoulé
Stratifié/Chant alaisé hêtre naturel verni