

TOSHIBA TDP S25

Données	
Résolution des Matrices	SVGA
Luminosité: Lm (Ansi) Normal/Eco	1800
Technologie et taille matrice	DLP "0,55
Objectif Standard	Zoom manuel
Focale : mm	18,2-21,84
Ratio (Objectif standard)	1,63-1,96:1
Distance de Projection : mètre	1,16 à 10
Diagonale projetée : mètre	0,76 à 7,63
Correction de parallaxe	Verticale
Keystone digital (en °)	V+/- 15°
Shift	-
Lampe : Watt	180/144
Durée de lampe: heures, Normal/Eco	3000/4000
Contraste	2000:1
Niveau sonore: Db, Normal/éco	36/33
Poids : Kg	3
Dimension (H x L x l) : cm	9,8x28,5x25,4

Informatique	
Emulation maximale	UXGA
Synchro Horizontale : Khz	15 - 93
Synchro Verticale : Hz	50 - 85
Entrée RVB	2
Entrée Digitale DVI	-
Entrée BNC	-
Sortie Retour écran	1
Entrée Audio pour RGB	1x Mini jack
Sortie Audio pour RGB	1x Mini jack
Pilotage Souris USB, PS2, Série	1x USB B
Pilotage RS232 (DB9, Mini din)	1x Mini Din
Entrée Télécommande filaire	-
Port PC CARD (PCMCIA, LAN, WIFI)	-
Entrée RJ 45	-
Affichage en 5:4 et 4:3	4/3

Audio & Vidéo	
Haut-parleur	1x 1
Entrée Audio mini jack 3,5	1
Entrée Audio RCA stéréo (L+R)	2
Sortie Audio mini jack 3,5	1
Entrée RCA, BNC, DVI	1x RCA
Entrée S-vidéo (miniDin)	1
Entrée YuV (Composante)	via DB15
Standards vidéo	-
HDTV	Compatible
Vidéo 16/9°	1x 1

Les Plus	
Durée de Garantie (Années)	3
Type de garantie (atelier, site, swap)	Atelier
Extension de garantie jusqu'à...	?
Gel d'image (Freeze)	?
Zoom numérique (Loupe)	-
Recadrage Taille d'Image	?
Incrustation Vidéo (PIP)	?
Suppression de l'image	
Mot de passe	-
Antivol Kensington	OUI

Accessoires	
Sacoche souple	FOURNIE
Valise à roulettes	-
Fixation Plafond	OPTION
Cable Souris USB, PS2, Série	FOURNI
Adaptateur PériTel	-
Objectif interchangeable	-
Lentille additionnelle (GA, FdS)	-
Télécommande InfraRouge	FOURNIE
Télécommande Carte de Crédit	-
Pointeur laser sur télécommande	-

Avantages	
	Version camera TDPSC25



Informations
non contractuelles

21/02/2005

ixam
France